

# P4CCR067



## ANWENDUNG

- Steckerkappe mit geradem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Steckerkappe beidseitig verbaubar
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften
- Aufnahme für Kabelbinder zur Fixierung der Leitungen
- Optimierte Ergonomie
- Schmalen Aufbau für platzsparenden Verbau
- CO2 reduzierte Variante im Rezyklat (100%) verfügbar



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| SAP Materialnr. (Neuware)  | 88000001756 |
| Materialart (Neuware)      | PA 6.6/6    |
| SAP Materialnr. (Rezyklat) |             |
| Materialart (Rezyklat)     |             |
| Farbbeschreibung           | schwarz     |
| Länge A                    | 52,9 mm     |
| Höhe C                     | 31,9 mm     |
| Breite B                   | 16,5 mm     |
| Polzahl                    | 8           |
| Abgangsform                | A           |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wellrohr Nennweite        | 7,5                                                     |
| Nettogewicht              | 2,1 g                                                   |
| Chemische Beständigkeiten | Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle |
| Temperaturbeständigkeit   | -40°C bis +150°C                                        |
| Brandschutzeigenschaft    | UL94 HB                                                 |
| Dichtigkeit               | Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit                   |

## PERFORMANCE-INDIKATOR

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montagekraft (Nm)                    | auf Anfrage |
| Abzugskraft vom Stecker (Nm)         | auf Anfrage |
| Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm) | auf Anfrage |
| Abzugskraft Wellrohr (Nm)            | auf Anfrage |



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

---

## PASSEND FÜR

---

---

## CO<sub>2</sub>- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

---

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Materialart (Neuware)           | PA 6.6/6 |
| THG Neuware Gesamt              | 16,13    |
| Materialart (Rezyklat)          |          |
| Materialbeschreibung (Rezyklat) |          |
| THG PIR Gesamt                  | 2,26     |
| Saving                          | 85,99%   |

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

---

## VERPACKUNG

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Basiseinheit        | 2.900 |
| Standardverpackung  |       |
| VPA pro Warenträger | 12    |

---

## VORTEILE

---



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON  
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM  
RAUM (FORM D UND E)

---

## WEITERE INFORMATIONEN

---

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Zollpositionsnummer | 39269097    |
| Herkunftsland       | Deutschland |



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>