

P4CCS058



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit geradem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Aufnahme für Kabelbinder zur Fixierung der Leitungen
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften
- Optimierte Ergonomie
- Schmäler Aufbau für platzsparenden Verbau
- Kabelabgang kann bei Montage flexibel ausgewählt werden
– keine starre Orientierung
- Passend für alle verfügbaren Steckervarianten des Herstellers

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	88000006248
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	88000008968
Materialart (Rezyklat)	PA6.6
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	64,8 mm
Höhe C	49,6 mm
Breite B	17,6 mm
Polzahl	2
Abgangsform	A

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	
Nettogewicht	6,2 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie

Hirschmann HPS40-2 2+2

Gegenstücknummern

807-655-501, 807-655-502, 807-655-503, 807-655-504,
807-655-507

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	47,70
Materialart (Rezyklat)	PA6.6
Materialbeschreibung (Rezyklat)	Pöppelmann I2022Fbk
THG PIR Gesamt	6,07
Saving	87,27%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit
Standardverpackung
VPA pro Warenträger

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>