

# P4CCE031



## ANWENDUNG

- Steckerkappe mit längseitigem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Steckerkappe beidseitig verbaubar
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften
- Optimierte Ergonomie
- CO2 reduzierte Variante im Rezyklat (100%) verfügbar



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| SAP Materialnr. (Neuware)  | 88000005314 |
| Materialart (Neuware)      | PA 6.6/6    |
| SAP Materialnr. (Rezyklat) | 88000005335 |
| Materialart (Rezyklat)     | PA 6.6      |
| Farbbeschreibung           | schwarz     |
| Länge A                    | 31,9 mm     |
| Höhe C                     | 80,2 mm     |
| Breite B                   | 17,9 mm     |
| Polzahl                    | 2           |
| Abgangsform                | C           |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wellrohr Nennweite        | 10                                                      |
| Nettogewicht              | 5,2 g                                                   |
| Chemische Beständigkeiten | Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle |
| Temperaturbeständigkeit   | -40°C bis +130°C                                        |
| Brandschutzeigenschaft    | UL94 HB                                                 |
| Dichtigkeit               | Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit                   |

## PERFORMANCE-INDIKATOR

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montagekraft (Nm)                    | auf Anfrage |
| Abzugskraft vom Stecker (Nm)         | auf Anfrage |
| Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm) | auf Anfrage |
| Abzugskraft Wellrohr (Nm)            | auf Anfrage |



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

## PASSEND FÜR

### Hersteller/ Steckerserie

FEP

FEP

FEP

### Gegenstücknummern

## CO<sub>2</sub>- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Materialart (Neuware)           | PA 6.6/6            |
| THG Neuware Gesamt              | 39,78               |
| Materialart (Rezyklat)          | PA 6.6              |
| Materialbeschreibung (Rezyklat) | Pöppelmann I2022Fbk |
| THG PIR Gesamt                  | 5,09                |
| Saving                          | 87,20%              |

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

## VERPACKUNG

Basiseinheit  
 Standardverpackung  
 VPA pro Warenträger

## VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON  
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM  
RAUM (FORM D UND E)



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

#### WEITERE INFORMATIONEN

---

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Zollpositionsnummer | 39269097    |
| Herkunftsland       | Deutschland |



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>