


# 1184459



## ANWENDUNG

- Steckerkappe mit längsseitigem Abgang
- schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| SAP Materialnr. (Neuware)  |          |
| Materialart (Neuware)      | PA 6.6/6 |
| SAP Materialnr. (Rezyklat) |          |
| Materialart (Rezyklat)     |          |
| Farbbeschreibung           | schwarz  |
| Länge A                    | 17,9 mm  |
| Höhe C                     | 17,9 mm  |
| Breite B                   | 17,6 mm  |
| Polzahl                    | 2        |
| Abgangsform                | C        |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wellrohr Nennweite        | 4,5                                                     |
| Nettogewicht              | 1,8 g                                                   |
| Chemische Beständigkeiten | Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle |
| Temperaturbeständigkeit   | -40°C bis +130°C                                        |
| Brandschutzeigenschaft    | UL94 HB                                                 |
| Dichtigkeit               | Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit                   |

## PERFORMANCE-INDIKATOR

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montagekraft (Nm)                    | auf Anfrage |
| Abzugskraft vom Stecker (Nm)         | auf Anfrage |
| Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm) | auf Anfrage |
| Abzugskraft Wellrohr (Nm)            | auf Anfrage |



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

## PASSEND FÜR

| Hersteller/ Steckerserie |              | Gegenstücknummern                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyco                     | MCON 1.2     | 1-1670916-1, 2-1670916-1, 3-1670916-1                                                                                                                                                                                                                 |
| Tyco                     | MCON 1.2     | 1-1718888-1, 2-1718888-1, 3-1718888-1                                                                                                                                                                                                                 |
| Tyco                     | MCON 1.2     | 1-1718643-1, 2-1718643-1, 3-1718643-1, 3-1718643-4, 2-1718643-4, 1-1718643-4                                                                                                                                                                          |
| Tyco                     | MCON 1.2     | 1-1670915-1, 2-1670915-1, 3-1670915-1                                                                                                                                                                                                                 |
| Hirschmann               | 1.2 SealStar | 872-857-501, 872-857-502, 872-857-505, 872-857-506, 872-857-507, 872-857-508, 872-857-541, 872-857-542, 872-857-543, 872-857-544, 872-857-545, 872-857-546, 872-857-547, 872-857-548, 872-857-561, 872-857-562, 872-857-563, 872-857-565, 872-857-566 |
| Kostal                   | MLK 1.2      | 09 4057 01, 09 4057 02, 09 4057 03, 09 4057 04, 09 4057 06, 09 4057 07, 09 4057 09, 09 4057 05                                                                                                                                                        |

## CO<sub>2</sub>- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Materialart (Neuware)           | PA 6.6/6 |
| THG Neuware Gesamt              | 8,65     |
| Materialart (Rezyklat)          |          |
| Materialbeschreibung (Rezyklat) |          |
| THG PIR Gesamt                  | 1,76     |
| Saving                          | 79,65%   |

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

## VERPACKUNG

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Basiseinheit         | 3.200 |
| Standardverpackung   |       |
| VPA pro Wareenträger | 24    |



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

---

## VORTEILE

---



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON  
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM  
RAUM (FORM D UND E)

---

## WEITERE INFORMATIONEN

---

Zollpositionsnummer

39269097

Herkunftsland

Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:  
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>