

1184564



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit längsseitigem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Steckerkappe beidseitig verbaubar
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerhälften

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	
Materialart (Rezyklat)	
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	29,7 mm
Höhe C	
Breite B	31,6 mm
Polzahl	5
Abgangsform	C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	7,5
Nettogewicht	4,3 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie		Gegenstücknummern
Kostal	MLK 1.2	09 4085 01, 09 4085 02, 09 4085 03, 09 4085 04, 09 4085 11, 09 4085 12, 09 4085 13, 09 4085 14, 09 4085 19, 09 4085 09
Kostal	MLK 1.2	09 4087 01, 09 4087 02, 09 4087 03, 09 4087 04, 09 4087 09, 09 4087 11, 09 4087 12, 09 4087 13, 09 4087 14, 09 4087 19
Kostal	MLK 1.2	09 4086 01, 09 4086 02, 09 4086 03, 09 4086 04, 09 4086 09, 09 4086 11, 09 4086 12, 09 4086 13, 09 4086 14, 09 4086 19, 09 4086 21, 09 4086 22, 09 4086 23, 09 4086 24, 09 4086 29, 09 4086 31, 09 4086 32, 09 4086 33, 09 4086 34, 09 4086 39
Tyco	MCON 1.2	1-1718806-1, 2-1718806-1, 3-1718806-1
Tyco	MCON 1.2	1-1670921-1, 2-1670921-1
Hirschmann	1.2 SealStar	805-123-551, 805-123-552, 805-123-572, 805-123-542, 805-123-541
Hirschmann	1.2 SealStar	872-860-521, 872-860-525, 872-860-526, 872-860-541, 872-860-546

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	32,18
Materialart (Rezyklat)	
Materialbeschreibung (Rezyklat)	
THG PIR Gesamt	4,44
Saving	86,20%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit	2.200
Standardverpackung	
VPA pro Wareenträger	12



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer

39269097

Herkunftsland

Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>