


1186598



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit stirnseitigem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteilige Ausführung
- Steckerkappe beidseitig verbaubar
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften
- Aufnahme für Kabelbinder zur Fixierung der Leitungen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	
Materialart (Rezyklat)	
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	46,7 mm
Höhe C	22,4 mm
Breite B	19,4 mm
Polzahl	4
Abgangsform	B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	7,5
Nettogewicht	4,5 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie		Gegenstücknummern
Kostal	MLK 1.2	09 4075 01, 09 4075 02, 09 4075 03, 09 4075 04, 09 4075 09, 09 4075 11, 09 4075 12, 09 4075 13, 09 4075 14, 09 4075 19
Tyco	MCON 1.2	1-1718645-1, 2-1718645-1, 3-1718645-1
Kostal	MLK 1.2	09 4076 01, 09 4076 02, 09 4076 03, 09 4076 04, 09 4076 09, 09 4076 11, 09 4076 12, 09 4076 13, 09 4076 14, 09 4076 20, 09 4076 21, 09 4076 22, 09 4076 23, 09 4076 24, 09 4076 29, 09 4076 31, 09 4076 32, 09 4076 33, 09 4076 34, 09 4076 39
Tyco	MCON 1.2	1-1670918-1, 2-1670918-1, 3-1670918-1
Kostal	MLK 1.2	09 4077 01, 09 4077 02, 09 4077 03, 09 4077 04, 09 4077 09, 09 4077 11, 09 4077 12, 09 4077 13, 09 4077 14, 09 4077 19
Kostal	MLK 1.2	10 0103 46, 10 0103 47, 10 0103 48, 10 0103 49
Kostal	MLK 1.2	10 1172 10, 10 1172 74
Kostal	MLK 1.2	10 0929 79, 10 0929 80, 10 0929 81
Kostal	MLK 1.2	10 0103 50
Hirschmann	1.2 SealStar	805-122-501, 805-122-502, 805-122-506, 805-122-507, 805-122-521, 805-122-522, 805-122-541, 805-122-581, 805-122-582, 805-122-585, 805-122-586, 805-122-587, 805-122-588, 805-122-589, 805-122-590, 805-122-591, 805-122-599, 805-122-551, 805-122-550, 805-122-552, 805-122-553, 805-122-542
Kostal	MLK 1.2	10 0212 65, 10 0212 66, 10 0212 67, 10 0212 68

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	32,22
Materialart (Rezyklat)	
Materialbeschreibung (Rezyklat)	
THG PIR Gesamt	4,49
Saving	86,06%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

VERPACKUNG

Basiseinheit	3.500
Standardverpackung	
VPA pro Warenträger	12

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>