

P4CCC004



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit stirnseitigem Kabelabgang.
- Schnelle und einfache Montage aufgrund der einteiligen Ausführung.
- Steckerkappe beidseitig verbaubar.
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	1187263
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	
Materialart (Rezyklat)	
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	46 mm
Höhe C	25,6 mm
Breite B	23,7 mm
Polzahl	
Abgangsform	B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	7,5
Nettogewicht	3,7 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie		Gegenstücknummern
Tyco	HDSCS Group B	C-1703808, 1-1703808-1, 2-1703808-1, 3-1703808-1, 4-1703808-1
Tyco	HDSCS Group B	C-1703820, 1-1703820-1, 2-1703820-1, 3-1703820-1, 4-1703820-1
Tyco	HDSCS Group B	C-1703818, 1-1703818-1, 2-1703818-1, 3-1703818-1, 4-1703818-1
Tyco	HDSCS Group B	C-1703773, 1-1703773-1, 2-1703773-1, 3-1703773-1, 4-1703773-1
Tyco	HDSCS Group B	C-1418390, 1-1418390-1, 2-1418390-1, 3-1418390-1, 4-1418390-1, 5-1418390-1, 6-1418390-1
Tyco	HDSCS Group B	C-1418469, 1-1418469-1, 2-1418469-1, 3-1418469-1, 4-1418469-1
Aptiv	CTCS XP	33308735, 33308962, 33308973, 33346867, 33347789, 33347791, 33347794, 33308731
Aptiv	CTCS XP	33308979, 33308980, 33308981, 33346866, 33347795, 33347798, 33347799, 33308978
Aptiv	CTCS XP	33308913, 33308914, 33308915, 33347886, 33347887, 33347888, 33347889, 33308912
Aptiv	CTCS XP	33308975, 33308976, 33308977, 33346865, 33346862, 33346860, 33346858, 33308974
Aptiv	CTCS XP	33308909, 33308910, 33308911, 33347865, 33347867, 33347868, 33347869, 33308982
Aptiv	CTCS XP	33308963, 33308964, 33308965, 33346852, 33347848, 33347849, 33347850, 33308961
Yazaki	Y-NEWT	7298-1795-40, 7298-1796-60, 7298-1797-90, 7298-1794-30
Yazaki	Y-NEWT	7298-1799-40, 7298-1800-60, 7298-1801-90, 7298-1798-30

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	24,55
Materialart (Rezyklat)	
Materialbeschreibung (Rezyklat)	
THG PIR Gesamt	3,77
Saving	84,64%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

VERPACKUNG

Basiseinheit	2.000
Standardverpackung	
VPA pro Warenträger	12

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>