

P4CCL030



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit geradem Kabelabgang.
- Schnelle und einfache Montage aufgrund der einteiligen Ausführung.
- Steckerkappe beidseitig verbaubar.
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften.
- Aufnahme für Kabelbinder zur Fixierung der Leitungen.
- Integrierte Vorarretierung für Wellrohr

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	880000001601
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	65,2 mm
Höhe C	34,3 mm
Breite B	11,3 mm
Polzahl	4
Abgangsform	A

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	7,5
Nettogewicht	2,9 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +150°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie		Gegenstücknummern
Tyco	AMP Superseal 1.5	282088-1, 282088-2, 282088-3
Tyco	AMP Superseal 1.5	1745101-1

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	16,76
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Materialbeschreibung (Rezyklat)	Pöppelmann I2022Fbk
THG PIR Gesamt	2,93
Saving	82,52%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit	2.000
Standardverpackung	
VPA pro Warenträger	12

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>