

1184559



ANWENDUNG

- Blindkappe passend für Tyco MQS Female Stecker
- Langzeitschutz der Steckerkontakte vor Ausfall
- Sichere Verrastung im Steckergehäuse durch seitliche Rastnasen
- Wasserdichtigkeit gem. IPX9k
- Die Kappe ist codierungsunabhängig



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	88000000500
Materialart (Neuware)	PBT GF20
SAP Materialnr. (Rezyklat)	
Materialart (Rezyklat)	PBT GF20
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	28,2 mm
Höhe C	23 mm
Breite B	21,7 mm
Polzahl	8
Abgangsform	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	
Nettogewicht	2,5 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	PG23

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PBT GF20
THG Neuware Gesamt	16,20
Materialart (Rezyklat)	PBT GF20
Materialbeschreibung (Rezyklat)	
THG PIR Gesamt	2,35
Saving	85,49%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit
Standardverpackung
VPA pro Wareenträger

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer 39269097
Herkunftsland Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>