

P4CCS352



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit stirnseitigem Kabelabgang
- Kabelabgang links zur Verriegelung (CPA)
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften
- Optimierte Ergonomie
- Schmäler Aufbau für platzsparenden Verbau
- CO2 reduzierte Variante im Rezyklat (100%) verfügbar



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	88000015355
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	88000015371
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	54,8 mm
Höhe C	25,7 mm
Breite B	10,3 mm
Polzahl	4
Abgangsform	B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	4,5
Nettogewicht	1,9 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie

Aptiv CTS 0.5

Gegenstücknummern

35787740

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	8,54
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Materialbeschreibung (Rezyklat)	Pöppelmann I2022Fbk
THG PIR Gesamt	2,02
Saving	76,35%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit
Standardverpackung
VPA pro Warenträger

VORTEILE



SCHUTZ VOR STAUB
UND SCHMUTZ



OPTIMALE NUTZUNG
DES BAURAUMS



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269087
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>